

HI 9060 **NEW***Termómetro Termistor resistente e impermeable***Características ...**

El termómetro **HI 9060** impermeable y con microprocesador, es ideal para ambientes húmedos y hostiles tales como plantas de tratamiento de aguas, torres de refrigeración, instalaciones HVAC, líneas de elaboración de alimentos y aplicaciones industriales.

Estos resistentes medidores utilizan un sensor termistor para medir la temperatura en un rango de -50,0 a +150,0°C (-58,0 a 302,0°F). Un termistor es un diminuto sensor electrónico que tiene la habilidad de medir la temperatura rápidamente con extremada precisión. Por esta razón, el sensor puede ser utilizado en distintas configuraciones de sonda con un rendimiento excelente.

Hanna ha incorporado un mini-circuito en las sondas termistor que les da las mismas características que las de los otros termistores Hanna. Esto significa que cualquier termómetro termistor de Hanna puede usar cualquier sonda termistor, son intercambiables.

Hanna produce una amplia gama de sondas intercambiables **HI 765** para cubrir todas sus necesidades.

... y Ventajas

- **Carcasa impermeable**

La robusta carcasa impermeable hace al **HI 9060** perfecto para su uso en industrias donde estén presentes la humedad y los productos químicos.

- **Sondas intercambiables**

Seleccione las sondas adecuadas para sus aplicaciones entre las de la serie **HI 765**. No es necesario recalibrar las nuevas sondas, simplemente conéctelas y lea.

- **Funciones de memoria**

Las teclas HI y LO de recuperación de memoria hacen posible comprobar los extremos de temperatura en cualquier momento.

Especificaciones	HI 9060	
Rango	-50.0 a 150.0°C	-58.0 a 199.9°F 200 a 302°F
Resolución	0.1°C	0.1°F (-58.0 a 199.9°F) 1°F (200 a 302°F)
Precisión	±0.3% F. de escala durante 1 año, excluyendo error sonda	
Desviación EMC Típica	±1°C	±2°F
Sonda	con sonda HI 765BL HI 765BL sonda de acero inoxidable pre-calibrada e intercambiable con 1 m cable) (incluida)	
Duración y Tipo de pila	4 x 1.5V AA / aprox. 200 horas de uso continuo	
Condiciones de trabajo	-10 a 50°C (14 a 122°F); HR 100%	
Dimensiones	196 x 80 x 60 mm	
Peso	425 g	

Como pedir

HI 9060 se suministra completo con sonda de temperatura **HI 765BL** con 1 m cable, y 4 pilas de 1.5V AA.

Accesorios

HI 710002 Bolsa de protección
HI 721317 Robusto maletín de transporte
HI 765-18C Llave de calibración -18,0°C ±0,4°C
HI 765000C Llave de calibración 0,0°C ±0,4°C
HI 765070C Llave de calibración 70,0°C ±0,4°C

HI 765-004F Llave de calibración -0,4°F ±0,8°F
HI 765032F Llave de calibración 32,0°F ±0,8°F
HI 765158F Llave de calibración 158,0°F ±0,8°F
HI 765BL Sonda de temperatura con mango negro
HI 765L/10 Sonda de temperatura con 10 m cable