

Term metro Termistor con Microprocesador, FÁcil de Usar



Características ...

El HI 9040 es un term metro portátil que emplea un sensor termistor junto con un avanzado microprocesador para proporcionar alta precisión y una rápida respuesta. El medidor está alojado en una robusta carcasa de ABS para una protección máxima en cualquier lugar. El teclado liso con teclas de membrana se limpia fácilmente. El potente microprocesador proporciona al medidor funciones de memoria avanzadas. Simplemente pulse una tecla y el equipo visualizará la temperatura más alta o más baja medida durante el ciclo. Una tecla HOLD garantiza al usuario el tiempo necesario para apuntar las lecturas. La tecla "C"/"F" permite cambiar de la escala Celsius a Fahrenheit instantáneamente.

El HI 9040 se suministra completo con una sonda termistor HI 765BL. Hay una amplia variedad de sondas HI 765 intercambiables disponibles para aplicaciones tales como aire, líquido y penetración

... y Ventajas

Funciones de Memoria

El HI 9040 visualizará la lectura más alta o más baja con solo pulsar una tecla.

Alta precisión

El sensor termistor garantiza al usuario una precisión extrema (+0,3% del fondo de la escala).

Tecla C/ F

Simplemente pulsando una tecla, su term metro cambiará las mediciones de Celsius a Fahrenheit.

Especificaciones	HI 9040	
Rango	-50.0 a 150.0 C	-58.0 a 302 F
Resolución	0.1 C	0.2 F (-58.0 a 199.8 F) 1 F (200 a 302 F)
Precisión	-0.4 C	-0.8 F
Desviación EMC Típica	-0.5 C	-1 F
Sonda	con sonda HI 765BL	
Duración y Tipo de pila	HI 765BL sonda de acero inoxidable pre-calibrada e intercambiable con 1 m cable) (incluida) 1 x 9V / aproximadamente 300 horas de uso continuo	
Condiciones de trabajo	0 a 50 C (32 a 122 F); HR 95%	
Dimensiones	180 x 83 x 40 mm	
Peso	350 g	

Como pedir

HI 9040 se suministra completo con sonda de temperatura HI 765BL con 1 m cable, pila de 9V y manual de instrucciones.

Accesorios

HI 710002	Bolsa de transporte	HI 765158F	Llave de calibración 158,0 F -0,8 F
HI 765-18C	Llave de calibración -18,0 C -0,4 C	HI 765BL	Sonda de temperatura con punta redondeada
HI 765000C	Llave de calibración 0,0 C -0,4 C	HI 765L/10	Sonda de temperatura con 10 m cable
HI 765070C	Llave de calibración 70,0 C -0,4 C	HI 710009	Funda de goma azul
HI 765-004F	Llave de calibración -0,4 F -0,8 F	HI 710010	Funda de goma naranja
HI 765032F	Llave de calibración 32,0 F -0,8 F	HI 721316	Robusto maletín de transporte